

Geschlossene (Kühl-)Anhänger
L-1 & L-2



HAPERT SAPPHIRE
KOFFERANHÄNGER

SAPPHIRE KÜHLWAGEN: ZUVERLÄSSIG UND LANGLEBIG



Dieser geräuscharme Sapphire L-Kühlwagen bietet dank seiner isolierten Dach-, Wand- und Bodenflächen eine hervorragende Isolierung. Der solide Kastenaufbau ist auf einem vollständig selbsttragenden Fahrwerk montiert und kann somit für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden.

Dieses Modell ist serienmäßig mit 40 mm dicken Isolierplatten (aufgebaut aus zwei Deckschichten aus Polyester auf Innen- und Außenseite, 2facher Holzeinlage und einem Kern aus Isoliermaterial) versehen. Der Anhänger verfügt über Scharniere und Verschlüsse aus Edelstahl. An der Vorderseite ist ein leistungsfähiges Kühlaggregat in einem robusten Gehäuse angeordnet. Auch ein Verlängerungskabel mit Netzstecker, Innenbeleuchtung und eine abschließbare Bedienkonsole gehören zur Serienausstattung. Kurz gesagt, ein voll ausgestatteter Kühlwagen, dessen glatte „Gelcoat“-Außenwände sich außerdem auch noch gut zur Anbringung von Aufklebern eignen, sodass Sie mit dem Kühlwagen gleichzeitig Werbung machen können!

**BRING
IT ON.**



SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHÖR



SAPPHIRE

KOFFERANHÄNGER



Serienausstattung: verschweißtes und im Vollbad verzinktes Fahrgestell für Einachser.



Option: Einachsige Kühlwagen bis 1800 kg ZGG, Maße bis maximal 300 x 150 x 210 cm.



Serienausstattung: Verschweißtes oder im Vollbad verzinktes Fahrgestell für Tandemachser.



Option: Doppelachsige Kühlwagen bis 3500 kg ZGG, Maße bis maximal 400 x 180 x 210 cm.



Serienausstattung: Kühlaggregat 230/50 Hz mit einer Leistung von 1600 W/2 °C an der verstärkten Vorderseite einschließlich Verlängerungskabel.



Serienausstattung: Kühlabteil auf der Innenseite einschließlich Innenbeleuchtung.



Serienausstattung: 2 Handgriffe an der Vorderseite.



Serienausstattung: Scharniere und Befestigungsmaterial aus Edelstahl.



Serienausstattung: solider Verschluss aus Edelstahl.



Serienausstattung: isolierte Türen 40 mm dick, mit Gelcoat versehen.



Serienausstattung: Kotflügelträger zur Befestigung von Kotflügeln montiert.



Serienausstattung: Wände mit Gelcoat, Dach und Boden 40 mm isoliert.



Option: spezielle selbstnivellierende Beschichtung auf dem Boden und Schutzleisten aus Aluminium.



Option: Aluminiumriffelblech und Schutzleisten montiert.



Option: Schiebstützen montiert.



Option: solide Kurbelstützen (drehbar und einstellbar) einschließlich Kurbel.

