



## AZURE H: BEREITS SEIT VIELEN JAHREN DAS TOP- MODELL VON HAPERT

Unsere Hochlader sind für zahlreiche Anwendungen einsetzbar und damit für viele Unternehmer das wichtigste Werkzeug.

Der Azure H ist serienmäßig so ausgeführt, dass sich der Ladeboden über den Rädern befindet. Dadurch können die Seitenwände vollständig heruntergeklappt werden. Außerdem sind alle Wände und Eckrungen leicht abnehmbar, um den Anhänger in eine flache Ebene zu verwandeln.

Der Azure H ist mit der HAPERT-Verriegelung versehen, die für das Schließen der Bordwände und das Sichern des Stapelgitters, der Aufsatzbordwände, der Plane oder des Wellgitter-Aufsatzes sorgt. So können Sie sich unbesorgt auf den Weg machen!

**BRING  
IT ON.**



H-1



H-2



H-3

# SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHÖR



# AZURE

OFFENE ANHÄNGER



**Option:** Winde mit Windenstütze an der Vorderseite montiert (nur möglich bei Modellen mit Bordwänden in Standardhöhe 30 cm).



**Option:** Abnehmbares Frontgitter montiert und gesichert in den Eckrungen.



**Option:** abnehmbare Aluminium-Aufsatzbordwände 30 oder 40 cm hoch.



**Option:** Gitter-Aufsatz mit Klappverschlüssen, abnehmbar und pendelbar.



**Option:** Gitter-Aufsatz auf Außenrahmen mit 2 Trägern, wie Frontgitter.



**Option:** klappbare oder feste Combi Protect Rail anstelle von Bordwänden (bei klappbarer Combi Protect Rail wird das Anhänger-Innenmaß 5 cm kleiner).



**Option:** Combi Protect Rail seitlich an Aluminium-Bordwänden montiert.



**Option:** engmaschiges Ladungsnetz.



**Option:** graue Flachplane.



**Option:** Plane in grauer Farbe, lieferbar in verschiedenen Innenhöhen, z.B. 150, 180, 210, 230 und 250 cm.



**Option:** Azure H mit „Auffahr“-Paket: - 2 integrierte Aluminium-Auffahrschienen 250 cm; - 2 stabile Kurbelstützen mit Kurbel und zusätzlicher Bodenunterstützung im Rahmen.



**Option:** höhenverstellbare Zugdeichsel, montiert mit Kugelkupplung oder Öse. Die Deichsel ist mit einem verstärkten Stützrad versehen.



**Option:** Links und rechts eine Schiebeplane montiert (ab 450 cm inkl. Mittelposten).



**Option:** Die Azure H-Modelle in 3500 kg ZGG können ab 335 x 180 cm mit Parabelfederung inkl. Stoßdämpfern ausgeführt werden. Bei Bereifung 185/70 R13 C oder 195/50 R13 sind auch schwarze Felgen montiert.



**Serienausstattung:** H-Modelle länger als 450 cm sind serienmäßig mit herausnehmbaren Mittelrungen ausgestattet.



**Option:** Schraubbarer Anbindehaken an der Innenseite des Außenrahmens zum einfachen Befestigen von z.B. einem Ladungsnetz.



Alle Hapert Anhänger sind mit dem TÜV-zertifizierten Ladungssicherungssystem ausgestattet!



# HAPERT

ANHÄNGER

WWW.HAPERT.COM