

Kipper
HM-2 & HM-2 FERRO



HAPERT COBALT
KIPPER

COBALT HM: ZUM SCHNELLEN UND EFFIZIENTEN ENTLADEN IHRER FRACHT



Diesen Dreiseitenkipper können Sie täglich zum Transportieren von Schüttgut einsetzen, aber auch für Ihre Bagger und anderen Maschinen ist dieser robuste Kipper perfekt geeignet. Da der Cobalt HM dreiseitig kippbar ist, kann er besonders gut auch dort eingesetzt werden, wo nicht viel Platz zur Verfügung steht.

Der Cobalt HM ist serienmäßig mit einem Stahlboden und einer Elektropumpe mit Batterie ausgestattet, so dass Sie Ihre Fracht schnell und effizient abladen können. Denn auch bei Ihnen gilt: Zeit ist Geld.

Der Cobalt HM ist mit der HAPERT-Verriegelung versehen, die für das Schließen der Bordwände und das Sichern des Stapelgitters, der Aufsatzbordwände, der Plane oder des Wellgitter-Aufsatzes sorgt. So können Sie sich unbesorgt auf den Weg machen!

**BRING
IT ON.**




SERIENAUSSTATTUNG, OPTIONEN UND ZUBEHÖR



COBALT

KIPPER



1
Serienausstattung: versehen mit TÜV-zertifizierten Verzurrbügeln mit einer Kapazität von 1000 daN.



2
Serienausstattung: elektrische Bedienung inkl. Batterie in Stahlkasten mit Kunststoffdeckel.



3
Option: mit Nothandpumpe bei Elektropumpe ausgestattet.



4
Option: Batterieladegerät einzeln mitgeliefert.



5
Option: Abschirmung der Heckleuchte, Heckbordwand oben und unten pendelnd (nur möglich in Kombination mit Bordwänden 400 mm hoch).



6
Option: „Auffahr“-Paket: 2 Aluminium-Auffahrschienen integriert unter dem Boden und 2 stabile Kurbelstützen inkl. Kurbel.



7
Option: „Auffahr“-Paket inkl. Parabelfederung.



8
Option: Parabelfederung inkl. Stoßdämpfer an den Achsen.



9
Serienausstattung: bei den Modellen mit Parabelfederung sind die Reifen mit schwarzen Felgen versehen.



10
Option: abnehmbare Aluminium-Aufsatzbordwände, 300 mm oder 400 mm hoch.



11
Option: Aluminium-Aufsatzbordwände 700 mm hoch, pendelbar.



12
Option: Pendel-Aufsatzbordwände mit engmaschigem Ladungsnetz (montiert).



13
Option: abnehmbarer Wellgitter-Aufsatz, 700 mm hoch, und Wellgitter ab 3350 mm, verstärkt mit Seitenpfosten.



14
Option: Bordwände aus pulverbeschichtetem Stahl, 350 mm hoch (nur bei FERRO-Ausführungen möglich).



15
Option: höhenverstellbare Deichsel montiert.



16
Option: Dreieachsige Ausführung inkl. Plane in gewünschter Farbe (serienmäßig in grau).



Alle Hapert Anhänger sind mit dem TÜV-zertifizierten Ladungssicherungssystem ausgestattet!



HAPERT

ANHÄNGER

WWW.HAPERT.COM