



Bootstrailer ungebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
ungebremste Ausführung				
BA 550-L	4.500	550 kg	434 kg	10"
BA 550-R	4.500	550 kg	432 kg	10"
BA 750-L	5.500	750 kg	586 kg	13"
BA 750-R	5.500	750 kg	584 kg	13"

- Grundausstattung Bootstrailer

BA 550 2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten
 1 V-Stütze

BA 750 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten
 3 Kielrollen
 1 Windenstand mit Winde



Bootstrailer gebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
ungebremste Ausführung				
BA 1300-L	5.800	1.300 kg	1.007 kg	14"
BA 1300-R	5.800	1.300 kg	987 kg	14"
BA 1800-L	6.700	1.800 kg	1.434 kg	14"
BA 1800-R	6.700	1.800 kg	1.430 kg	14"

- Grundausstattung Bootstrailer

BA 1300 bis 1800 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten
 4 Kielrollen
 1 Windenstand mit Winde



Bootstrailer Tandem

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
gebremste Ausführung				
BA 2700-L	7.500	2.700 kg	2.207 kg	14"
BA 2700-R	7.500	2.700 kg	2.206 kg	14"
BA 3500-L	8.500	3.500 kg	2.844 kg	14"
BA 3500-R	8.500	3.500 kg	2.835 kg	14"

- BA 2700 bis 3500 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten
 2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen vorn
 5 bzw. 6 Kielrollen
 1 Windenstand mit Winde



Noch viel mehr Anbauteile
findest du auf unserer Zubehör-
seite im Web





Jetski-Trailer ungebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamt- gewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
ungebremste Ausführung				
Jetski 550-B	3.700	550 kg	422 kg	13"
Jetski 550-R	3.700	550 kg	402 kg	13"
Jetski 750-B	3.700	750 kg	622 kg	13"
Jetski 750-R	3.700	750 kg	602 kg	13"

Typenbezeichnungen Bootstrailer

Typ L: Langauflagen
 Typ R: Rollenaufgaben
 Typ B: Brettauflagen



Abb.: Jetski 550-B

Abb.: Jetski 550-R

DEMNÄCHST - Kanu-Trailer

Grundlage: BA 750 ungebremst

Aufbau: zum Transport von max. 8 Kanus o.ä.
 Abstand der einzelnen Querauflagen ca. 60 cm
 Aufbau abnehmbar

NEU



beide Abb.: BA 750 mit Aufbau zum Transport von 8 Kanus